

## Описание

Просвечивающая специальная полихлорвиниловая пленка серого цвета с матовой поверхностью.

## Подложка

Силиконовый картон с односторонним покрытием, 137 г/м<sup>2</sup>, обеспечивающий беспрепятственное удаление сетки.

## Клей

Полиакрилатный клей, снимаемый, со слабой окончательной адгезией.

## Применение

Специально разработан для использования в качестве трафаретной пленки для любых работ по окрашиванию и обработке распылением при нанесении надписей на автомобили, трафаретной живописи, рекламы, а также на выставочных сооружениях. Благодаря высокой пластичности, эта трафаретная пленка пригодна для проведения работ по окрашиванию и обработке распылением также на неровных основах. Просвечивающая окраска обеспечивает различимость основы. Данный материал не подходит для влажного наклеивания.

## Технические данные

|  |  |
|--|--|
| Толщина* (без защитной бумаги и клея)                            | 0,080 мм   |
| Сила сцепления*<br>(FINAT-TM1, через 24 часа, нержавеющая сталь) | 1 Н/25мм   |
| Разрывная прочность (DIN EN ISO 527)                             | В продольном направлении: мин. 19 МПа<br>В поперечном направлении: мин. 19 МПа |
| Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527)                           | В продольном направлении: мин. 130 %<br>В поперечном направлении: мин. 150 %   |
| Срок хранения**  | 2 года   |
| Температура склеивания   | +10 °C до +25 °C   |

\* среднее значение \*\* в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

\*\*\* обычный среднеевропейский климат

## Замечание

Основа, на которую производится наклеивание, должна быть свободна от пыли, жира и других загрязняющих компонентов, которые могут оказать отрицательное воздействие на силу сцепления материала. При выполнении новых лакировок их следует подвергать сушке до полного отвердевания. Для определения совместимости необходимо провести прикладные испытания с использованием предусмотренных лаков. Кроме того, следует принимать во внимание рекомендации компании ORAFOL по обработке материала. Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

## ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORAMASK® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORAMASK® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORAMASK® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORAMASK® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.