

## Опис

Прозора монтажна плівка на поліетиленовій основі з дрібнозернистою поверхнею для перенесення штампованих або сформованих комп'ютерним методом шрифтів та символів.

## Клей

Модифікований поліакрилатний клей із середньою клесною здатністю.

## Застосування

Спеціально відрегульований поліакрилатний клей забезпечує безпроблемне перенесення штампованих або сформованих комп'ютерним методом шрифтів та символів. Можливість зняття без будь-яких залишків без істотного посилення адгезії відзначається навіть через більш ніж 6 місяців по закінченні з моменту наклеювання. Висока міцність на розтяг матеріалу плівки забезпечує можливість точного позиціонування. Монтажна плівка придатна майже для всіх відомих типів плівок з блискучою і матовою поверхнею.

## Технічні дані

Товщина* (плівка з клеєм)	0,155 мм
Вага (плівка й клей)	110 г/м <sup>2</sup>
Сила зчеплення (FINAT-TM1, через 20 хвилин, нержавіюча сталь)	2 Н/25 мм
Розривна міцність (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 25 МПа У поперечному напрямку: мін. 25 МПа
Подовження під час розриву (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 500% У поперечному напрямку: мін. 700%
Термін зберігання**	2 роки
Температура склеювання	> +10 °С

\*Середнє значення.

\*\*В оригінальній упаковці, за 20 °С і 50% відносної вологості повітря.

\*\*\*Звичайний середньоєвропейський клімат.

## Увага

Основа, на яку наклеюють, повинна бути очищена від пилу, жиру та інших забруднювальних компонентів, що можуть негативно вплинути на силу зчеплення матеріалу. У разі нового лакування її слід сушити до повного затвердіння. Для визначення сумісності необхідно провести прикладні випробування з використанням передбачених лаків. Крім того, слід брати до уваги рекомендації компанії Orafol щодо обробки матеріалу. Простежуваність наших товарів згідно з ISO 9001 забезпечується на основі номера рулону.

## ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ

Усі продукти серій Oratape® проходять ретельний контроль якості протягом всього виробничого циклу, тому ми гарантуємо, що продукція, яку постачаємо, відповідає торговим стандартам якості й не містить браку. Інформація про продукти серії Oratape® базується на результатах досліджень, що мають достовірність з погляду нашого підприємства, але, однак, не несуть за собою гарантійних зобов'язань. Оскільки можливості використання плівок Oratape® різноманітні й відбувається постійний розвиток видів їх користування, покупець повинен перевіряти можливість використання та якість продуктів на їх відповідність передбаченому виду користування і взяти на себе пов'язані з цим ризики. Усі специфікації можуть бути змінені без попереднього інформування.

Oratape® — це торгова марка фірми Orafol Europe GmbH.